

BOXIT

Il est possible de fermer l'abri sur un ou plusieurs côtés en tôle perforée ou en panneaux rigides grillagés.

Nos abris peuvent être sécurisés par 2 types de remplissage (voir les modèles référencés p.15) :

- tôle perforée C8 U12 - en acier galvanisé et plastifié, hauteur 2.00m
- panneaux rigides à plis - acier galvanisé plastifié, hauteur 1.93m

Nous proposons également les portes pivotantes assorties à chacun des remplissages - hauteur 2.00m, largeur de passage 1.40m.

Pour les abris avec remplissage en panneaux rigides à plis, un système d'occultation par lames PVC est disponible.

Pour tous ces produits, 3 coloris sont disponibles : vert RAL 6005 - blanc RAL 9010 - gris RAL 7016.



BOXIT

QUELQUES REFERENCES	DESIGNATION
AB. 7. 3000. 2500. TP-P1 50	Abri, 6 poteaux, toit en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm, 6 platines incluses, dimensions utiles longueur 6,00m x largeur 3,00m x hauteur 2,50m - avec remplissage tôle perforée et porte 1,50m
AB. 7. 4000. 2500. TP-P1 50	Abri, 6 poteaux, toit en polycarbonate alvéolaire ép. 10mm, 6 platines incluses, dimensions utiles longueur 6,00m x largeur 4,00m x hauteur 2,50m - avec remplissage tôle perforée et porte 1,50m
ABA. 6. 3000. 2500. 3D-P1 50	Abri, toit bac acier revêtu et laqué, 4 poteaux et platines incluses, remplissage latéral panneaux rigides à plis, dimensions utiles longueur 5,04m x largeur 3,00m x hauteur 2,50m - avec remplissage panneaux à plis 3D + porte 1,50m
ABA. 6. 4000. 2500. 3D-P1 50	Abri, toit bac acier revêtu et laqué, 4 poteaux et platines incluses, remplissage latéral panneaux rigide à plis, dimensions utiles longueur 5,04m x largeur 4,00m x hauteur 2,50m - avec remplissage panneaux à plis 3D + porte 1,50m
ABA. 6. 5000. 2500. 3D-P1 50	Abri, toit bac acier revêtu et laqué, 6 poteaux et platines incluses, remplissage latéral panneaux rigide à plis, dimensions utiles longueur 5,04m x largeur 5,00m x hauteur 2,50m - avec remplissage panneaux à plis 3D + porte 1,50m
AB. PORTEP1 50200	Porte pivotante, remplissage en tôle perforée, y compris accessoires, gonds, serrure à clés, verrou de sol, en acier inox, dimensions largeur de passage 1,40m, hauteur 2,00m
AB. PORTE3D1 50200	Porte pivotante, remplissage en panneaux rigides à plis, y compris accessoires, gonds, serrure à clés, verrou de sol, en acier inox, dimensions largeur de passage 1,40m, hauteur 2,00m
AB. KI TOCLPVC. 6005	Kit PVC RAL 6005 de 50 lattes verticales et leurs clips bas dont 2 lattes d'extrémité plus fines + 3 lattes horizontales + lisse supérieure top incluse
AB. KI TOCLPVC. 701 6	Kit PVC RAL 701 6 de 50 lattes verticales et leurs clips bas dont 2 lattes d'extrémité plus fines + 3 lattes horizontales + lisse supérieure top incluse

